

EPSON®

EXCEED YOUR VISION™

Epson AcuLaser C4200 Series

Rýchla, spoľahlivá a veľmi kvalitná farebná laserová tlačiareň formátu A4

Rad Epson AcuLaser C4200 poskytuje náročným pracovným skupinám rýchle a profesionálne farebné i čiernobiely výtlačky. Vďaka hospodárnym prevádzkovým nákladom môžete dokumenty kedykoľvek obohatiť o živé farby.

Rýchlosť a kvalita

Pretože čas tlače prvej strany je 10,2 sekundy a rýchlosť tlače 35 strán za minútu čiernobiely a 25 strán za minútu farebne, rad Epson AcuLaser C4200 vás nenechá čakať. Výkonná kombinácia tonera Epson AcuBrite a technológie Epson AcuLaser Colour ASIC umožňuje mimoriadne kvalitnú tlač všetkých textov a obrázkov.

Jednoduchá integrácia

Rad Epson AcuLaser C4200 spolupracuje so všetkými bežnými operačnými systémami a jednoducho sa integruje so sieťou a aplikáciami.

Pružnosť a účinnosť

Zariadenie radu Epson AcuLaser C4200 tlačí na široké spektrum médií a má veľkú kapacitu papiera až z 5 zásobníkov. Štandardne poskytuje obojstrannú tlač.

Nenáročná obsluha a údržba

Zariadenie radu Epson AcuLaser C4200 sa vyznačuje nenáročnou obsluhou a spoľahlivým a trvanlivým spotrebným materiálom. Tlačiareň je vybavená veľkým ovládacím panelom LCD, ktorý poskytuje všetky informácie potrebné na to, aby zariadenie podalo maximálny výkon.

Charakteristické vlastnosti

- vysokorýchlostná tlač: 35 strán za minútu čiernobiely/ 25 strán za minútu farebne;
- presný, stály a hospodárny výstup vďaka tonerom Epson AcuBrite a technológii Epson AcuLaser Colour 4800 RIT*;
- veľká kapacita papiera: minimálne 700 listov, maximálne 2 350 z 5 zásobníkov;
- maximálny mesačný objem tlače 90 000 strán;
- všeobecná pripojiteľnosť: paralelné rozhranie, vysokorýchlostné rozhranie USB (2.0 kompatibilné) a rozhranie 10/100 Base Tx Ethernet;
- podporuje PCL5C**, Epson ESC/Page, ESC/P2, FX IBM 1239X a Adobe® PostScript® Level 3;
- nenáročná údržba, nainštalované tonery.



* technológia vylepšeného rozlíšenia

** zariadenia Epson AcuLaser C4200DNPC5 a C4200DTNPC5

Model	Epson AcuLaser C4200DN (štandardný model)	Informácie o objednávaní
Charakteristické vlastnosti Technológia tlače Rozlíšenie Rýchlosť tlače Výstup prvej strany Processor Pamäť štandard / maximum Displej LCD Maximálny mesačný objem	Jeden prechod laseru Epson AcuLaser Colour 4800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology – technológia vylepšeného rozlíšenia) až 35 strán za minútu čiernobielo, až 25 strán za minútu farebne (A4). Až 20,4 strany za minútu pri obojstrannej tlači 10,2 sekundy PowerPC 600 MHz 128 MB (štandard) / 640 MB (maximum) 22 číslíc 5 riadkov podsvietený displej LCD 90 000 strán	Epson AcuLaser C4200DN (štandardný model) C11C60001BY Epson AcuLaser C4200DTN (štandardný model + zásobník na 1 100 listov papiera) C11C60001BZ Epson AcuLaser C4200DNPC5 (štandardný model + možnosť PCL5C) C11C60001BV
Manipulácia s papierom Štandardný vstup papiera Formát papiera Gramáž Voliteľná manipulácia s papierom Maximálny vstup papiera Výstup papiera (štandardný/maximum)	700 listov (150 viacúčelový + 550 štandardný univerzálny zásobník, 80 g/m ²) A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; od 90 x 139,7 mm až 220 x 355,6 mm; 60 až 216 g/m ² 60 – 216 g/m ² zásobník na 550 listov papiera, zásobník na 1 100 listov papiera (550 x 2) 2 350 listov (150 viacúčelový zásobník + 4 x zásobník na 550 listov papiera) 250 listov (lícnu stranou nadol)	Epson AcuLaser C4200DTNPC5 (štandardný model + zásobník na 1 100 listov papiera) + možnosť PCL5C C11C60001BW Žltý toner 0242 C13S050242
Emulácie ovládacieho jazyka tlačiarne Štandardné Voliteľné	ESC/Page™ farebne, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3 PCL5C, PCL6 (farebné)	Purpurový toner 0243 C13S050243
Rezidentné písma Škaloateľné Bitová mapa Čiarové kódy	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c** 7 ESC/stránka, 7 PCL5c** Code39, Code128, prekladané 2/5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar ** len modely Epson AcuLaser C4200DNPC5 a C4200DTNPC5	Azúrový toner 0244 C13S050244
Prípojiteľnosť Rozhrania Sieťové tlačové protokoly Protokoly správy siete Network Management	paralelné rozhranie IEEE 1284 (kompatibilné, režim Nibble a ECP), vysokorychlostné rozhranie USB (2.0HS, D4) 10/100 ethernetové rozhranie Base Tx, voliteľné typ-B I/F (úroveň 3) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS cez TCP/IP, NetBIOS cez NetBEUI; Netware – prevádzkový režim: pohotovostný (továrenské nastavenie), tlačový server NDS, tlačový server Bindery Print Server, vzdialená tlačiareň; AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSSP, NetBEUI: SNMP, NetWare a AppleTalk: SNMP	Čierny toner 0245 C13S050245 Fotovodivá jednotka 1109 C13S051109 Fixačná jednotka: C13S053021
Spotrebný materiál ⁽¹⁾ Toner Režim úspory tonera Jednotka fotovalca Prenosová jednotka Fixačná jednotka:	K: 10 000 strán ⁽¹⁾ , CMY: 8 500 strán ⁽¹⁾ Áno 35 000 strán ⁽¹⁾ 35 000 strán ⁽¹⁾ 100 000 strán	Prenášacia pásová jednotka C13S053022 Zásobník na 550 listov papiera C12C802251
Požiadavky na napájanie Menovité napätie/frekvencia/prúd Príkion	Spĺňa podmienky programu ENERGY STAR 220 alebo 240 V ± 10% / 50 alebo 60 Hz ± 3 Hz / 5 A Prevádzka: 960 W max, 329/409 W priemer (farebne/čiernobielo). Pohotovostný režim: 71 W; úsporný režim: 25 W; vypnuté: 0 W	Zásobník na 1 100 listov papiera C12C802261 37,2 GB pevný disk C12C824172
Minimálne odporúčané požiadavky na systém PC / MAC Rozhranie počítača PC Rozhranie počítača MAC Operačný systém	Odporúčané požiadavky na operačný systém režim IEEE1284 ECP, 10/100BaseTx Ethernet, USB (Microsoft® Windows® len 98/ME/2000/XP) 10/100BaseTx Ethernet, USB Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX 10.1.2 alebo novší	
Rozmery a hmotnosť* (š x h x v) * Hmotnosť vrátane spotrebného materiálu	Epson AcuLaser C4200DN 437 x 588 x 457 mm, 34,5 kg Epson AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm, 56 kg	
Prevádzkové prostredie Teplota Vlhkosť Hlučnosť Tlak zvuku	prevádzka: 10 až 32°C; zastavené: -20 až 40°C; skladovanie: 0 až 35°C; bez kondenzácie prevádzka: 15 až 85 %, zastavené: 5 až 85 %, skladovanie: 15 až 80 %, bez kondenzácie prevádzka: 6,65B, pohotovostný režim: 5,0B; úsporný režim: šum pozadia prevádzka: 55 dB; pohotovostný režim: 35 dB; úsporný režim: šum pozadia	
Bezpečnosť a predpisy Bezpečnostné štandardy EMC/EMI	IEC60950 3. vydanie; EN60950 3. vydanie; IEC60825 trieda 1 laserový výrobok; Smernica CE; schválenie severskej agentúry EN55022 (CIRSPR vydanie 22), trieda B; EN61000-3-2 (harmonické) trieda A; EN61000-3-3 (blikanie)	
Záruka štandardná/voliteľná	1 rok priamo na mieste/Epson Cover Plus 3 roky predĺžená záruka priamo na mieste ECPGRP65	

⁽¹⁾ Uvedené čísla sú približné a vychádzajú z počtu listov formátu A4 vytlačených v podmienkach nepretržitej tlače s 5% pokrytím. Prerušované používanie môže hodnoty znížiť.

